





Materialstärken:

Mantelblech: 2,0 mm
Klöpperböden: 2,5 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!



Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche: 2,1 m²
Inhalt: 13,1 l
zulässiger Druck (PS): 16,0 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C
zulässiges Medium: Wasser/Glykol
Werkstoff: S235JR+AR

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen: 493 l
zulässiger Druck (PS): 4,5 bar
Prüfdruck (PT): 6,0 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 95 °C
zulässiges Medium: Wasser
Gewicht: 139 kg
Werkstoff: S235JR+AR
Korrosionsschutz: innen roh,
außen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche: 1,4 m²
Inhalt: 8,8 l
zulässiger Druck (PS): 16,0 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C
zulässiges Medium: Wasser/Glykol
Werkstoff: S235JR+AR

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Bearbeiter: ---	Datum: 03.03.2025	Maßstab: M 1:15
Pufferspeicher Typ PR-2 500_90°		
Art-Nr. PR2.0500-90		